

เปรียบเทียบคุณลักษณะของสินค้า รุ่น LX-S10R และ XLF-S10R

คุณลักษณะ	ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10R-**	ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น XLF-S10R-**
ลักษณะภายนอก		
LED Strip	LED พิกัด 10 W	LED พิกัด 10 W
อุณหภูมิสี	6,500 +/- 500 K	6,500 +/- 500 K
ระยะเวลาการส่องไฟ ชนิดของแบตเตอรี่	3 ชั่วโมง (เบอร์ 4) Nickel metal hydride	3 ชั่วโมง (เบอร์ 4) Lithium iron phosphate
แบตเตอรี่	3.6 V 2100 mAh	3.2 V 3600 mAh
ปรับหรือความสว่าง	สามารถปรับได้ 4 ระดับ	สามารถปรับได้ 4 ระดับ
การสั่งงานด้วยรีโมท	รองรับการสั่งงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล	รองรับการสั่งงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบควบคุม	Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller	Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
ระบบป้องกันเครื่อง	AC FUSE DC FUSE MOV	AC FUSE DC FUSE MOV
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	ป้องกันอัดประจุเกิน ป้องกันคายประจุเกินพิกัด	ป้องกันอัดประจุเกิน ป้องกันคายประจุเกินพิกัด
Manual Test	90 นาที โดยการกดปุ่ม หรือด้วยรีโมท	90 นาที โดยการกดปุ่ม หรือด้วยรีโมท
AutoTest	90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)	90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)
ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก	- รุ่นติดเพดาน/ติดผนัง/แขวนลอย: อลูมิเนียมรีดขึ้นรูปเคลือบสีฝุ่น - รุ่นฝังฝ้า: เหล็กพับขึ้นรูป เคลือบสีฝุ่น	- รุ่นติดเพดาน/ติดผนัง/แขวนลอย: อลูมิเนียมรีดขึ้นรูปเคลือบสีฝุ่น - รุ่นฝังฝ้า: เหล็กพับขึ้นรูป เคลือบสีฝุ่น
มาตรฐาน	มอก. 1955-2551 ISO 9001:2015	มอก. 1955-2551 ISO 9001:2015
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่	ประมาณ 2 ปี	ประมาณ 4 ปี